

Pour écran plat

INK128 - 131 - 132 - 141

REF.	DIMENSIONS/COM (L.P.H) mm	LIVRE	POIDS Kg	COLIS Nb	DIM.COLIS (L.P.H) mm	P.COLIS Kg
80x80	800 x 800 x 757	démonté	19,5	1	840 x 845 x 90	21
100x80	1000 x 800 x 757	démonté	22	1	1030 x 870 x 95	25
120x80	1200 x 800 x 757	démonté	25	1	1240 x 845 x 90	26,5
160x80	1600 x 800 x 757	démonté	32	1	1640 x 845 x 90	34
Coffre	494 x 180 x 460	démonté	16,5	1	605 x 505 x 250	17,5



DESCRIPTIF

Table informatique équipé d'un coffre escamotable médian de faible encombrement pour écran plat maxi 19" 4/3 ou 21" 16/9. Espace utile à l'intérieur du coffre LxPxH = 490x120x410mm.

Le plateau est ajouré pour recevoir le coffre vissé par dessous. Il est fixé au cadre par vis à bois.

L'écran se fixe à l'avant du support vertical coulissant, qui intègre une tablette horizontale pour ranger le clavier et la souris (fixation norme VESA 75x75/100x100). La tablette empêchant l'accès direct à l'écran par dessous dégage de chaque côté un passage pour les câbles d'alimentation.

Le couvre écran fixé sur le support affleure le plateau, il est pourvu de deux trous pour le manoeuvrer. La montée et la descente du coffre sont assistées par un vérin à gaz, guidées par deux coulisses. Une version à serrure condamne l'ouverture de l'écran.

Les pieds s'assemblent sur le cadre par vis métaux, ils sont munis d'embouts à vérin en polypropylène noir non tachant.

Composition

La structure métallique de la table se compose d'un cadre non soudé, constitué de deux longerons et deux entretoises en profil d'acier rectangle de 50x20mm, relié par quatre goussets en tôle emboutie de 4mm d'épaisseur, et de quatre pieds en tube rond de 40mm de diamètre, équipés de fers de serrage taraudés en tôle emboutie de 4mm d'épaisseur.

Le coffre se compose d'un capot fermé sur trois côtés en tôle pliée de 2mm d'épaisseur fixé à un voile de fond en mélaminé de 19mm d'épaisseur dont les chants sont plaqués d'une bande en polypropylène de 2mm d'épaisseur.

Le support écran coulissant est en tôle pliée de 2mm d'épaisseur.

Le plateau et le couvre écran sont en médium de 19mm d'épaisseur, plaqué d'un stratifié décor de 0,8mm d'épaisseur, contrebalancé par un stratifié blanc de 0,8mm d'épaisseur, et les chants sont vernis.

Finition

Structure table et coffre: EPOXY.

Plateau et couvre écran: MEDIUM STRATIFIE / CHANTS VERNIS.

Voile de fond: MELAMINE / CHANTS POLYPROPYLENE 2MM.